

Udstedt: 2017-03-17
Gyldig til: 2020-04-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

Betegnelse:
Spåntag tagdækning

GODKENDELSESINDEHAVER:

STARUPWOOD APS
Smedebakken 26-28, Starup
DK-7200 Grindsted
Telefon 75 33 72 63
Telefax 75 33 72 80.

MÆRKNING:

Hver enkelt leverance skal være mærket Spåntag tagdækning og med MK-godkendelsens nummer MK 6.42/1537 samt være ledsaget af monteringsanvisning.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2017-01-03
- udløbsdato 2017-04-01

BESKRIVELSE:

Spåntag tagdækning består af savede tagspån af lærk med densitet ca. 590 kg/m³, af eg med densitet ca. 690 kg/m³, af akacie med densitet ca. 770 kg/m³ eller af fyr af ren kerneved med densitet fra ca. 600 kg/m³ til ca. 800 kg/m³. Tagspånene sømmes med rustfri stålsøm til en uisoleret konstruktion bestående af mindst 38 mm x 58 mm lægter lagt på spær.

Spånene leveres i længden 500 mm, i bredder fra 75 mm til 125 mm og i kileformet tykkelse fra 20 mm til 4 mm.

Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af *Monteringsanvisning Vedr. spåntag* fra Starup Øko-Træ.

Spåntag tagdækning på lægter og spær opfylder ved prøvning på brændbart underlag af 19 mm træspånplade med densitet 680 kg/m³ anbragt under spærerne klassifikationskravene i DS 1063.1 til klasse T tagdækninger.

GODKENDELSE:

Spåntag tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst som brandmæssigt egnede tagdækninger, klasse T tagdækninger.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.