

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produkt navn: T-D Transparent
Oprettet: 25.11.2004
Senest revideret 23.10.2009

Side: 1/4

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produkt navn: T-D Transparent / Mat PR-nr. 1863263
T-D Transparent / Blank

Anvendelse: Overfladebehandling af træbeklædninger fra Starup Øko-Træ.

Leverandør: Starup Øko-Træ Emballage: 5 l plasticdunk
Smedebakken 26-28
DK-7200 Grindsted
Tlf.: 75 33 72 63
Fax: 75 33 72 80
miljoeafd@starupwood.dk

2. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen og langvarig kontakt kan medføre hudirritation. Kontakt med øjne kan virke irriterende.
Kan give lungeskade ved indtagelse.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

<u>Produktet indeholder:</u>	Fyrretræetjære	30-55%	CAS-Nr	8011-48-1
	N-paraffin	15-35%	CAS-Nr.	64771-72-8
	Preventol	1%	CAS-Nr	731-27-1, 90622-58-5

Øvrige komponenter er ikke oplysningspligtige.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjenkontakt: Skyl øjet med vand i 15-30 min. Spil øjet op under skylningen. Tag straks til læge eller øjenlæge.

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastelse. Tag straks til sygehus og medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Tag forurenede tøj af. Rens huden med vand og sæbe eller rensecreme, og smør derefter huden ind med fed creme.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produktnavn: T-D Transparent
Oprettet: 25.11.2004
Senest revideret 23.10.2009

Side: 2/4

5. BRANDBEKÆMPELSE

T-D Transparent er brandbar, men ikke brandfarlig.

Slukningsmidler: Skum, kulsyre eller pulver.
Slukningsmidler som ikke må anvendes: Brug aldrig vandstråle.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: I tilfælde af spild vær opmærksom på glatte gulve og overflader.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
Metoder til oprydning: Spild opsamles med sand eller jord. Vedr. Bortskaffelse, se pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Skift tilsmudset tøj.
Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt. Undgå rygning og åben ild. Følg sikkerhedsforeskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.
Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til håndvask med egnet rensecreme, rindende vand og fed creme.
Opbevaring: Opbevares tørt, køligt og på et område med god ventilation. Følg i øvrigt Justits- og Miljøministeriets regler for oplagring. Opbevares i tætlukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kodenummer: 0-3 (1993)
Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation.
Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker (cammatrilmgummi) skal anvendes.
Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk skal beskyttelsesbriller anvendes.
Hudbeskyttelse: Almindeligt arbejdstøj.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produktnavn: T-D Transparent
Oprettet: 25.11.2004
Senest revideret 23.10.2009

Side: 3/4

9. FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER

Transparent væske med karakteristisk lugt.

Densitet kg/m³: 950-960
Kogepunkt: Ikke kendt/Ikke relevant
Flammepunkt: >90 C
Damptryk: Ikke kendt
Opløselighed i vand: Uopløselig i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.
Materialer der bør undgås: Våde klude, klæder og savsmuld o.l. støv bør destrueres for at eliminere risiko for selvantændelse.
Undgå kontakt med oxidationsmidler.
Farlige dekomponeringsprodukter: Ved termisk nedbrydning/brand kan toksiske gasser eller dampe frigøres.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Øjenkontakt: Virker irriterende.
Indånding: Ved manglende ventilation kan der udvikles dampe i koncentrationer, der medfører ubehag i form af hovedpine, svimmelhed og kvalme.
Indtagelse: Virker stærkt irriterende.
Hudkontakt: Gentagen eller langvarig kontakt affedter huden og kan medføre rødme og irritation.
LD50: Ikke kendt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Lav giftighed for vandorganismer: Tilgængelige miljødata tyder på, at kun større lokale udslip vil udgøre en risiko.
Nedbrydelighed: Biologisk nedbrydeligt.
Bioakkumulerbar: Bioakkumulerbar i vandmiljø.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produkt navn: T-D Transparent
Oprettet: 25.11.2004
Senest revideret 23.10.2009

Side: 4/4

13. BORTSKAFFELSE

Søg råd hos lokale myndigheder ved håndtering af affald.
Produktet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 619 om affald.
Udslip til miljøet skal så vidt muligt forhindres.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID A)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

<u>Sundhedsfare:</u>	Xn: Andreaskors, sundhedsskadelig
<u>Miljøfare:</u>	0: Ikke klassificeret
<u>Brandfare:</u>	0: Ikke klassificeret
<u>R-sætninger:</u>	R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse
<u>S-sætninger:</u>	S 62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
<u>Danske særregler:</u>	Kodenummer 0-3 (1993)
<u>VOC:</u>	<50 g/l. Grænseværd kategori f Fase II 700 g/l.
<u>Øvrige oplysninger:</u>	Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet. Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendelsesbegrænsninger: Må kun anvendes udendørs.