

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produktnavn: T-D Præpatinering
Oprettet: 25.11.2009

Side: 1/3

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn: T-D Præpatinering PR-nr.: Ikke påkrævet

Anvendelse: Præpatinering af egetræbeklædninger fra Starup Øko-Træ.

Leverandør: Starup Øko-Træ Emballage: 5 l plasticdunk
Smedebakken 26-28
DK-7200 Grindsted
Tlf.: 75 33 72 63
Fax: 75 33 72 80
miljoeafd@starupwood.dk

2. FAREIDENTIFIKATION

Farlig ved indtagelse. Gentagen og langvarig kontakt kan medføre hudirritation. Kontakt med øjne kan virke irriterende.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder (vægt%):

Jern(II)sulfat	<10%	CAS-Nr 7782-63-0
Propiconazol	<0,9%	CAS-Nr 60207-90-1

Øvrige komponenter er ikke oplysningspligtige

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjenkontakt: Skyl øjet med vand i 15 min. Kontaktlinser fjernes. Spil øjet op under skylningen. Ved fortsat irritation søg læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Tag forurenede tøj af. Rens huden med vand og sæbe eller renscreme, og smør derefter huden ind med fed creme. Ved fortsat irritation søg læge.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

Produktnavn: T-DPræpatinering
Oprettet: 25.11.2009

Side: 2/3

5. BRANDBEKÆMPELSE

T-D Præpatinering er hverken brandbar eller brandfarlig.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: I tilfælde af spild vær opmærksom på glatte gulve og overflader.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udslip til kloak, jord eller vandløb.
Metoder til oprydning: Spild opsamles med absorberende materiale. Vedr. Bortskaffelse, se pkt. 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå kontakt med hud og øjne. Skift tilsmudset tøj.
Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt.
Følg sikkerhedsforeskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med kodenummererede produkter.
Opbevaring: Opbevares tørt og køligt men frostfrit. Opbevares i tætlukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Håndbeskyttelse: Brug egnede handsker. Vask hænder efter arbejdet.
Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk skal beskyttelsesbriller anvendes.
Hudbeskyttelse: Almindeligt arbejdstøj.

9. FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER

Transparent væske med svag lugt.
Densitet kg/m³: 1020-1060
Kogepunkt: Ikke kendt/Ikke relevant
Opløselighed i vand: Opløselig i vand

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og
Direktiv 2006/121/EF (REACH)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Produktnavn: T-DPræpatinering
Oprettet: 25.11.2009

Side: 3/3

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Øjenkontakt: Virker irriterende.
Indånding: Ved manglende ventilation kan luftveje og slimhinder irriteres.
Indtagelse: Er sundhedsskadelig ved indtagelse.
Hudkontakt: Irriterer huden.
LD50: Ikke kendt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet: Større lokale udslip vil udgøre en risiko for forurening af vandmiljø.

13. BORTSKAFFELSE

Tom emballage kan bortskaffes via dagrenovationen. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID A)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Sundhedsfare: Xn: Andreaskors, sundhedsskadelig
Miljøfare: 0: Ikke klassificeret
Brandfare: 0: Ikke klassificeret
R-sætninger: R 22: Farlig ved indtagelse
S-sætninger: S 2: Opbevares utilgængeligt for børn
S 13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Arbejdsministeriets bkg. Nr. 540/485 og

Direktiv 2006/121/EF (REACH)

S 24/25: Undgå kontakt med hud og øjne.

S 41: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis sikkerhedsdatabladet.

Danske særregler:

VOC:

Øvrige oplysninger:

Kodenummer 00-1 (1993)

<5 g/l. Grænseværd kategori f Fase II 700 g/l.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet.

Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndterer produktet, skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendelsesbegrænsninger: Må kun anvendes udendørs.