

TÆKKESPÅN

PRODUKT SPECIFIKATION:

Myndigheds godkendte savskårne standardspån (MK 6.42/1537)

- a. Tykkelse: Top 4 mm, bund 20 mm.
- b. Bredde fordelt 1/3 på hver: 75 mm, 100 mm og 125 mm.
- c. Længde: 500 mm.

Andre, inkl. kløvede, interiør, strukturerede og faconbesavede spån, produceres på bestilling efter ønske/specifikation, mål og træsort.

Vægt /m²

Nåletræsspån - Pommersk Fyr & Lærk:

- a. 22 cm. O/O: ca. 15 kg/m²
- b. 16 cm. O/O: ca. 24 kg/m²

Løvtræsspån - Akacie & Eg:

- a. 22 cm. O/O: ca. 20 kg/m²
- b. 16 cm. O/O: ca. 32 kg/m²

Pakning / Levering:

- a. Alle MK godkendte standardspån leveres i håndterlige pakker med 1 m² pr. bundt, baseret på lægteafstand 22cm fra overkant til overkant.
- b. Pallestørrelse: 18 m²/pakke. Dim.: h: 110 cm / b: 70 cm / l: 100 cm. (Vægt: Nåletræ 270 kg og Løvtræ 360 kg)
- c. Alle standardspån ventilationspakkes.



Starupwood Aps

Smedebakken 26-28 Starup
DK-7200 Grindsted

Phone +45 75 33 72 63 Fax
+45 75 33 72 80

www.starupwood.dk
starup@starupwood.dk

